

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 5 月 19 日 (19.05.2005)

PCT


(10) 国際公開番号  
WO 2005/044168 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: A61F 13/49 (74) 代理人: 小谷 悦司, 外(KOTANI, Etsuji et al.); 〒5300005 大阪府大阪市北区中之島 2 丁目 2 番 2 号ニチメンビル 2 階 Osaka (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/016310
- (22) 国際出願日: 2004 年 11 月 4 日 (04.11.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願2003-377267 2003 年 11 月 6 日 (06.11.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社瑞光 (ZUIKO CORPORATION) [JP/JP]; 〒5660045 大阪府摂津市南別府町 1 5 番 2 1 号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 和田 隆男 (WADA, Takao) [JP/JP]; 〒5660045 大阪府摂津市南別府町 1 5 番 2 1 号株式会社瑞光内 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

[続葉有]

(54) Title: DISPOSABLE WEARING ARTICLE AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME

(54) 発明の名称: 使い捨て着用物品およびその製造方法



(57) Abstract: A disposable wearing article, comprising a back region (2) having fixing members (5) at both ends in the waist direction and extendable in the waist direction, an abdominal region (3) having flat parts (6) at both ends in the waist direction, and an absorber (4) installed across the back region (2) and the abdominal region (3). The length (W3) of the back region (2) in the waist direction when extended is set larger than the length (W2) of the abdominal region (3) in the waist direction, and the length (W1) of the back region (2) in the waist direction when force is not applied from the outside thereto is set generally equal to or shorter than the length (W2) of the abdominal region (3) in the waist direction.

(57) 要約: 胴回り方向の両端に止着部材 5 を有し胴回り方向に伸縮性を有する背部 2 と、胴回り方向の両端にフラップ部 6 を有する腹部 3 と、背部 2 と腹部 3 との間に跨る吸収体 4 とが設けられて、伸張させたときの背部 2 の胴回り方向の長さ W3 が腹部 3 の胴回り方向の長さ W2 より長く、外部からの力が加わらないときの背部 2 の胴回り方向の長さ W1 が腹部 3 の胴回り方向の長さ W2 と略同じまたは胴回り方向の長さより短く設定されている。



IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI  
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE,  
SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される  
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語  
のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書